


Quesiti

- 1) L'equazione vettoriale del moto di un punto materiale è espressa in coordinate polari cilindriche dalla formula $\vec{r}(t) = R(t)\vec{i}_R$. Esprimere il prodotto scalare tra \vec{r} e \vec{v} .
- 2) Due masse sono collegate da una funicella inestensibile di massa trascurabile libera di scorrere senza attrito nella scanalatura di una carrucola. Nella ipotesi che sia $m_1 = 5\text{ Kg}$ determinare il valore di m_2 affinché questa cada con una accelerazione pari a $1/6$ di quella di gravità.
- 3) Due masse m_1 e m_2 sono fissate alle estremità di una sottile asticella rigida di massa trascurabile. Nella ipotesi che questa ruoti con velocità angolare costante ω attorno ad un asse ad essa perpendicolare posto a distanza r_1 e r_2 dalle masse, determinare la forza agente sull'asse.
- 4) Eseguire il calcolo del momento d'inerzia di un cilindro materiale di raggio R_0 ed altezza H avente densità ρ uniforme rispetto al proprio asse di simmetria.
- 5) Assumendo la seconda equazione cardinale della meccanica mostrare e commentare i passaggi che conducono alla equazione per il corpo rigido in rotazione attorno ad un asse fisso.
- 6) Fornire la definizione operativa di forza statica e commentare la procedura di taratura del dinamometro.

Soluzioni

Q1

$$\vec{r}(t) = R \vec{i}_R = R \cos \phi \vec{i} + R \sin \phi \vec{j}$$

$$\vec{v}(t) = (\dot{R} \cos \phi - R \dot{\phi} \sin \phi) \vec{i} + (\dot{R} \sin \phi + R \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j}$$

$$\vec{r} \cdot \vec{v} = R \dot{R} \cos^2 \phi - R^2 \dot{\phi} \sin \phi \cos \phi + R \dot{R} \sin^2 \phi + R^2 \dot{\phi} \sin \phi \cos \phi = R \dot{R}$$

Q2

Le equazioni del moto sono le seguenti

$$R_{21} - m_1 g = m_1 \ddot{z}_1$$

$$R_{12} - m_2 g = m_2 \ddot{z}_2$$

con le condizioni

$$R_{21} = R_{12}$$

$$\ddot{z}_1 = -\ddot{z}_2$$

Si ottiene allora sottraendo membro a membro

$$-(m_2 - m_1)g = (m_2 + m_1)\ddot{z}_2$$

da cui

$$\ddot{z}_2 = -\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} g$$

otteniamo alla fine

$$-\frac{1}{6}g = -\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}g \quad m_2 = \frac{7}{5}m_1 \quad m_2 = 7 \text{ Kg}$$

Q3

La forza che l'asse esercita sulla prima massa vale $\vec{f}_{am_1} = m_1 \vec{a}_1 = m_1 \frac{v_1^2}{r_1} \vec{n}_1 = m_1 \omega^2 r_1 \vec{n}_1$ ed è

uguale e contraria a quella che la massa stessa esercita sull'asse che vale $\vec{f}_{m_1 a} = -\vec{f}_{am_1} = -m_1 \omega^2 r_1 \vec{n}_1$. Analogamente per la seconda massa si ha

$\vec{f}_{am_2} = m_2 \vec{a}_2 = m_2 \frac{v_2^2}{r_2} \vec{n}_2 = m_2 \omega^2 r_2 \vec{n}_2$ $\vec{f}_{m_2 a} = -\vec{f}_{am_2} = -m_2 \omega^2 r_2 \vec{n}_2 = m_2 \omega^2 r_2 \vec{n}_1$ ($\vec{n}_2 = -\vec{n}_1$). Sull'asse

dunque si esercita la forza $\vec{f} = m_2 \omega^2 r_2 \vec{n}_1 - m_1 \omega^2 r_1 \vec{n}_1 = \omega^2 (m_2 r_2 - m_1 r_1) \vec{n}_1 = M \omega^2 r_{CM} \vec{n}_1$

Q4

$$I_\omega = \int \int \int r^2 dm = \int_0^{2\pi} \int_0^{R_0} \int_0^H R^2 \rho R d\phi dR dz =$$

$$= \rho \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{R_0} R^3 dR \int_0^H dz = 2\pi \rho \frac{1}{4} R_0^4 H = \frac{1}{2} (\rho \pi R_0^2 H) R_0^2 = \frac{1}{2} M R_0^2$$